

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1 Stworzenie rodzinnej pracowni majsterkowania					
1.1 KNNRS 5/301/1 (1) Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód wtykowy lub płaski do 24`mm ² Cu lub 40`mm ² Al, na betonie	30		m		
1.2 KNNR 9/402/1 Gniazda instalacyjne wtykowe, montaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	10		szt		
1.3 KNP 1813/1310/4 Wyłącznik szybki prądu stałego jednobiegunowy do 100A	1		szt		
1.4 KNR 508/508/1 Montaż na gotowym podłożu opraw zawieszanych dla lamp LED (na ścienne)	6		szt		
1.5 KNNR 4/111/2 (1) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25`mm	10		m		
1.6 KNKRB 4/310/9 (4) Aparaty grzejne grzejniki stalowe lub aluminiowe pow. 22.5-25.0 m ²	1		kpl		
1.7 KNNRS 8/103/3 (2) Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych, w budynkach niemieszkalnych, Fi`25`mm, z tulejami ochronnymi	8		m		
1.8 KNNRS 8/202/3 Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego, na ścianie (uszczelnienie zaprawą cementową), w budynkach mieszkalnych, Fi`100`mm	4		m		
1.9 KNNRW 3/301/1 Rozbiórka ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	4,4		m ²		
1.10 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1`km) ciągnikiem kołowym z przyczepą	2		m ³		
1.11 KNR 16/155/1 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", wysokość do 4,5 m, grubość 11,5`cm	6		m ²		
1.12 KNKRB 3/804/4 (2) Remont posadzek z płytek z kamieni sztucznych płytki na zaprawie cement. lastryko 20x20 i 30x30	25		m ²		
1.13 NNRNKB 202/2701/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	25		m ²		
1.14 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	90		m ²		
1.15 DC 19/602/1 (1) Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Malech	90		m ²		
1.16 DC 19/602/4 Malowanie elewacji farbami silikatowymi, dwukrotne, farbą Silexcolor Pittura	90		m ²		
1.17 KNNRS 2/1202/4 Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne	1		szt		
1.18 KNKRB 2/1002/1 (2) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - wymiary 90 cm x 210 cm	1		szt		
1.19 KNR 19/931/1 (2) Wymiana stolarki drewnianej na okna PCV o powierzchni do 1,0`m ² , osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - wymiary 0,57 m x 0,48 m szt. 2	2		szt		